

# EUROTROD APOLLO 320 TIG PULSE



# APOLLO 320 TIG PULSE

- Inverter
- Tig HF DC
- Eléctrodo / Electrodo
- 320A
- Pulsado
- Tocha TIG de 4 metros / Antorcha TIG de 4 metros
- Porta eléctrodos / Porta electrodos
- Cabo massa / Cable de masa
- Refrigerador
- Carro de transporte



### Características técnicas / Características técnicas

### APOLLO 320 TIG PULSE

Tensão de alimentação / Tensión de alimentación (V) 3 x 400 ±10%

Frequência / Frecuencia (Hz) 50/60

	TIG	MMA
Corrente nominal de entrada / Corriente nominal de entrada (A)	19	23

Potência nominal / Potencia nominal (kW)	9.5	11.5
--	-----	------

Fator de potência / Factor de potencia	0.75
--	------

Corrente de soldadura / Corriente de soldadura (A)	5-320
--	-------

Tensão em vazio / Tensión en vacio (V)	68
--	----

Curva subida e descida / Rampa de subida y bajada (S)	0-10
---	------

Pré e pós-gás / Pre-gas y post-gas (S)	0-2/0-10
--	----------

Frequência pulsado / Frecuencia de pulso (Hz)	0.5-999
---	---------

Faixa de largura do pulsado / Rango de pulsado (%)	5/95
--	------

Eficiência / Eficiencia	≥85%
-------------------------	------

Ciclo de trabalho / Factor marcha (40°C 10 min)	60% 320A 100% 250A
---	-----------------------

Disjuntor / Disyuntor	DZ47-63/3P C 40
-----------------------	-----------------

Classe de proteção / Clase de protección	IP21S
--	-------

Arrefecimento / Refrigeración	AF
-------------------------------	----

Dimensão: CxLxA (mm) / Dimensiones	530 x 240 x 445
------------------------------------	-----------------

Peso (kg)	20
-----------	----



Distribuidor autorizado: