

EUROTROD SAMURAI 40i



SAMURAI 40i

- Inverter
- Tocha PT-60 / Antorcha PT-60
- Kit consumíveis / Kit de consumibles
- Cabo de massa / Cable de masa
- 2T/4T
- Ecrã LCD / Monitor LCD
- 40 Amps



Características técnicas / Características técnicas

SAMURAI 40i

Tensão nominal de entrada / Tensión nominal de entrada (V)	1 x 110 ± 10% 1 x 230 ± 10%	
Frequência / Frecuencia (Hz)	50/60	
Corrente nominal de entrada / Corriente nominal de entrada (A)	32	20,2
Potência nominal de entrada / Potencia nominal de entrada (kW)	3,5	4,6
Corrente de corte / Corriente de corte (A)	20 ~30	20 ~40
Tensão circuito aberto / Tensión circuito abierto (Vo)	333,5	333,4
Ciclo de trabalho / Factor marcha (40°C 10 min)	35% 30A	50% 40A
	60% 22A	60% 36A
	100% 20A	100% 30A
Corte de separação para aço carbono / Corte de separación para acero carbono (mm)	≤20	≤25
Aço carbono / Acero carbono	≤15	≤20
Aço inoxidável / Acero inoxidable	≤15	≤20
Alumínio / Aluminio	≤12	≤16
Cobre	≤8	≤12
Dimensão: CxLxA / Dimensiones (mm)	510 x 146 x 278	
Classe de proteção / Clase de protección	IP21S	
Disjuntor / Disyuntor	JD03-A1 30A	
Peso (Kg)	7,8	
Método refrigeração / Tipo de refrigeración	AF	



Distribuidor autorizado: