

EUROTROD SAMURAI 40i



SAMURAI 40i

- Inverter
- Tocha PT-60 / Antorcha PT-60
- Kit consumíveis / Kit de consumibles
- Cabo de massa / Cable de masa
- 2T/4T
- Ecrã LCD / Monitor LCD
- 40 Amps



Características técnicas / Características técnicas

SAMURAI 40i

Tensão nominal de entrada / Tensión nominal de entrada (V) 1 x 110 ±10% 1 x 230 ±10%

Frequência / Frecuencia (Hz) 50/60

Corrente nominal de entrada / Corriente nominal de entrada (A) 32 20,2

Potência nominal de entrada / Potencia nominal de entrada (kW) 3,5 4,6

Corrente de corte / Corriente de corte (A) 20 ~30 20 ~40

Tensão circuito aberto / Tensión circuito abierto (Vo) 333,5 333,4

Ciclo de trabalho / Factor marcha (40°C 10 min) 35% 30A 50% 40A
60% 22UMA 60% 36UMA
100% 20UMA 100% 30UMA

Corte de separação para aço carbono / Corte de separación para acero carbono (mm) ≤20 ≤25

Aço carbono / Acero carbono ≤15 ≤20

Aço inoxidável / Acero inoxidable ≤15 ≤20

Alumínio / Aluminio ≤12 ≤16

Cobre ≤8 ≤12

Dimensão: CxLxA / Dimensiones (mm) 510 x 146 x 278



Distribuidor autorizado: